



АГРОСТРОЙ
ЧЕРНОЗЕМЬЕ

| ПРАЙС-ЛИСТ НА МОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ЗЕРНОСУШИЛКИ СЕРИИ АТМ (дизельная / газовая горелка) | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Наименование | Ед. изм. | | | | | | | | |
| Марка | | АТМ-10 | АТМ-15 | АТМ-20 | АТМ-25 | АТМ-34 | АТМ-45 | АТМ-60 | АТМ-75 |
| Объем сушильной камеры | м3 | 10 | 15 | 21 | 25 | 34 | 46 | 62,1 | 76,7 |
| Производительность при полных циклах сушки (тонн/ сутки): | | | | | | | | | |
| - пшеница с 19% до 14% | т/сутки | 45 | 90 | 110 | 145 | 220 | 260 | 300 | 370 |
| - кукуруза с 21% до 14% | | 40 | 80 | 95 | 130 | 200 | 235 | 270 | 310 |
| - кукуруза с 28% до 14% | | 25 | 48 | 60 | 80 | 120 | 145 | 165 | 205 |
| - подсолнечник с 12% до 8% | | 22 | 35 | 45 | 60 | 75 | 100 | 135 | 175 |
| Расход дизельного топлива (при сушке 1 т пшеницы и снижении влажности на 1%) | л | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,2 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 |
| Средний расход дизельного топлива | л/ч | 70 | 70 | 70 | 96 | 96 | 126 | 126 | 126 |
| Диаметр отверстий сетки цилиндров | мм | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Суммарная установленная электрическая мощность | кВт | 39,1 | 39,1 | 39,1 | 52,8 | 52,8 | 83,6 | 84,6 | 114,6 |
| ЦЕНА с НДС 18%, г.Воронеж | Руб. | 2 420 000 | 2 695 000 | 3 031 435 | 4 009 500 | 4 351 600 | 5 941 375 | 6 514 750 | 7 261 100 |
| Газовая горелка (вместо дизельной) | Руб. | + 145 000 | + 145 000 | + 160 000 | + 160 000 | + 160 000 | + 235 000 | + 265 000 | + 350 000 |
| Сетка цилиндра 1.5 мм (вместо 2.0 мм) | Руб. | + 145 000 | + 145 000 | + 150 000 | + 155 000 | + 160 000 | + 235 000 | + 265 000 | + 350 000 |
| Теплообменник | Руб. | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Привод от ВОМ трактора | Руб. | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Загрузочный бункер на 10 м3 | Руб. | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Система газгольдер (пропан-бутан) | Руб. | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |

В производстве передвижных зерносушилок АТМ применяются : итальянские горелки «Riello» , подшипниковые узлы FKL/ SKF, шнековые спирали Technofer (Италия), цилиндры выполнены из нержавеющей стали. Гарантия завода-изготовителя – 1 год. Шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию включен в цену.

В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ : СИСТЕМА АКТИВНОЙ АСПИРАЦИИ (ПЕРЕД ОЧИСТКА), КУПОЛ (КРЫША) ОТ ДОЖДЯ, ШЕФ-МОНТАЖ и НЕОБХОДИМЫЙ НАБОР ФОРСУНОК ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ!

